




Pintalämpötila-anturit - Täydellinen tilausavain

VTE3	4	Tyyppi	Malli		TRA-G10	TRA-G20	TRA-G30
		1	TRA-G10	"Pinta-anturi kaulaputkella"			
		2	TRA-G20	"pinta-anturi pintatason vaihteluihin"			
		3*	TRA-G30	"pinta-anturi pienellä kosketuspinnalla"			
Hyväksynät							
0* ilman							
A Yksinkertainen laite (10)							
B GOST R (20)							
Kytentäkoppa							
1* BA Alu, M20x 1,5, IP 65 (10) A PVC kaapeli (30)							
4 BGK Ruuvilukitus Alu, M20x 1,5, IP 67 (20) B Silikooni kaapeli (30)							
5 BUZ-H Lukitus Alu, M20x1,5, IP65 (10, 20) C Teflon kaapeli (30)							
8 BVA Ruuvilukitus VA, M20x 1,5, IP 65 (10)							
Mittauselementti							
0 ilman							
2 1x Pt100 3-johdin, lutikka [Ex] (10-30)							
3 1x Pt100 4-johdin, lutikka [Ex] (10-30)							
Mittauselementti / toleranssiluokka							
2 Luokka A Mi, TF (toleranssiluokka -50 ... +300°C)							
Materiaali							
3 1.4404 / Hopea (10, 20)							
5 Teflon / Hopea (30)							
Mittaussauva halkaisija							
1 4,5 mm (20)							
2 6,0 mm (10, 30)							
Prosessiliitäntä							
0 ilman							
1* 1/8" NPT (20)							
A 2x haponkestävä panta ja lukko (10, 30)							
Mittaussauvan pituus							
0 ilman (20)							
1 50 mm (20)							
2 65 mm (20)							
3 85 mm (20)							
4 110 mm (20)							
5 140 mm (20)							
VTE3	4						0

