

Vaippatermoelementit - Täydellinen tilausavain

VTC2	4	Tyyppi	versionMalli	TCA-M10	TCA-M20	TCA-M30	TCA-M40	TCA-M50	TCA-M60	TCA-M70
		1	TCA-M10	Suoralla putkella						
		2	TCA-M20	Suoralla putkella						
		3	TCA-M30	Suoralla putkella						
		4	TCA-M40	Suoralla putkella						
		5	TCA-M50	Suoralla putkella						
		6	TCA-M60	Suoralla putkella						
		7	TCA-M70	Suoralla putkella						
Hyväksynät										
0 ilman										
Kytentäkoppa										
0 ilman										
1 Vappat johtimet (10)										
2 Eristetyt johtimet (20)										
4 Minitemoliitin (50)										
6 Standarditemoliitin 120°C (60)										
Kytentäkoppa/ Kaapelliitintä:										
7 Standarditemoliitin 600°C (60)										
A Kompensointikaapeli (70)										
B Kompensointikaapeli+ liitin (70)										
D MA, Alu, Pg9 IP 53 (30)										
E BA, Alu, M20x1,5, IP65 (40)										
Mittaussauva:										
1 1x Termoelementti tyyppi (Fe-CuNi) eristetty										
2 1x Termoelementti tyyppi K (NiCr-Ni) eristetty										
3 1x Termoelementti tyyppi N (NiCrSi-NiSi) eristetty										
5 2x Termoelementti tyyppi (Fe-CuNi) eristetty										
6 2x Termoelementti tyyppi K (NiCr-Ni) eristetty										
7 2x Termoelementti tyyppi N (NiCrSi-NiSi) eristetty										
Mittaussauva:										
A 1x Termoelementti tyyppi J (Fe-CuNi) maadoitettu										
B 1x Termoelementti tyyppi K (NiCr-Ni) maadoitettu										
C 1x Termoelementti tyyppi N (NiCrSi-NiSi) maadoitettu										
E 2x Termoelementti tyyppi J (Fe-CuNi) maadoitettu										
F 2x Termoelementti tyyppi K (NiCr-Ni) maadoitettu										
G 2x Termoelementti tyyppi N (NiCrSi-NiSi) maadoitettu										
Mittaussauva / toleranssiluokka										
A Luokka 1 Termoelementti										
Suojataskun materiaali										
1 AISI310 / 1.4841										
2 Inconel 600 / 2.4816										
3 Pyrosil										
Suojataskun halkaisija										
1 Ø 1 mm (10-30/50-70)										
2 Ø 1,5 mm (10-70)										
3 Ø 3,0 mm (10-70)										
4 Ø 4,5 mm (10-50, 60, 70)										
5 Ø 6,0 mm (10-50, 60, 70)										
Prosessiliitäntä										
0 ilman										
1 Kiristysrengasliitin M8 SS (10-70)										
2 Kiristysrengasliitin G1/8" SS (10-40, 50-70)										
3 Kiristysrengasliitin G1/4" SS (10-70)										
4 Kiristysrengasliitin G1/2" SS (10-40, 50-70)										
C Kiristysrengasliitin G1/4" Messinki (10-40, 50-70)										
Mittaussauvan pituus										
0 500 mm										
1 1000 mm										
2 1500 mm										
3 2000 mm										
4 2500 mm										
5 3000 mm										
6 5000 mm										
7 7500 mm										
8 10000 mm										
Z Asiakaskohtainen pituus										
Kaapelin pituus										
0 ilman										
1 0,5 m										
2 1 m										
3 1,5 m										
4 2 m										
5 3 m										
6 4 m										
7 5 m										
8 6 m										
A 7 m										
B 8 m										
C 9 m										
D 10 m										
E 12 m										
F 15 m										
G 20 m										
H 25 m										
K 30 m										
L 40 m										
M 50 m										
Z Asiakaskohtainen pituus										
Kaapelin materiaali										
0 ilman										
1 Silikooni										
2 PVC										
Kiinnitystapa / koppaan asennettava lähetin										
0 ilman										
Kiinnitystapa / kiskoon asennettava lähetin										
0 ilman										
1 kiskoon asennettava lähetin TT 10 R // APAQ-LR/LC analoginen										
2 kiskoon asennettava lähetin TT 11 R // APAQ-3L analoginen, 0-10V, vain Pt100										
4 kiskoon asennettava lähetin TT 20 R // IPAQ-R201 analoginen, ohjelmoitava										
5 kiskoon asennettava lähetin TT 21 R // MiniPAQ-L digitaalinen, ohjelmoitava										
6 kiskoon asennettava lähetin TT 30 R // IPAQ-L digitaalinen, standardi [Ex]										
7 kiskoon asennettava lähetin TT 31 R // IPAQ-21L 1 kanavainen [Ex]										
8 kiskoon asennettava lähetin TT 31 R // IPAQ-22L 2 kanavainen [Ex]										
A kiskoon asennettava lähetin TT 32 R // IPAQ-4L 90 - 250 VAC										
B kiskoon asennettava lähetin TT 32 R // IPAQ-4L 20 - 30 VDC										
D kiskoon asennettava lähetin TT 40 R // IPAQ-LPlus digitaalinen, tarkkuus										
G kiskoon asennettava lähetin TT 50 R // MESO-L digitaalinen, HART										
H kiskoon asennettava lähetin TT 51 R // IPAQ R520 digitaalinen, HART, S [Ex]										
K kiskoon asennettava lähetin TT 60 R // ProfiPAQ digitaalinen, Profibus PA										
Lähettimen virtitys										
0 ilman										
1 Virtitys										
VTC2	4	0	A							

